

















VODOJEM - SPECIFIKACE						
povrch / prvek	název	popis	materiál a tech. specifikace	referenční typ	referenční obrázek	provedení / barevnost
podlahy (velín)	designová stěrka	bezesparý litý samonivelační potěr + pohledová cementová stěrka	finální povrchová úprava mat, součinitel smyk. tření dle ČSN 74 4505 a vyhlášky č. 10/2016 Sb. HMP, materiál vhodný pro podlahové vytápění	Cemflow LOOK / Microverlay, Boca		světle šedá (vzhled beton)
dobetonávka dna a stěn vana - povrch						šedá vzorkovat
stěny stávající	obvodové stěny vodojemu a sloupy			StoFlexyl + StoFlexyl Cement – pro vytvoření únosné vrstvy StoPutzgrund – mezinátěr – pro sjednocení nasákavosti StoColor Dryonic® - nátěrová hmota		šedá vzorkovat
stěny akustika vodojem	akustická předstěna	Širokopásmový akustický obklad stěn pro prostředí se zvýšenou vlhkostí. Atypický prvek - zvukově pohltivý panel instalovaný na obvodové stěny vodojemu	tloušťka panelu cca 100 mm, předpokládaný rozměr 2000 x 2000 mm. Hliníkový rám. Předpokládané uchycení k vyrovnávacímu roštu, který umožňuje zároveň provětrávání	EKOLA HydroMesh 100		Možná barevná provedení pohledové vrstvy (mesh) dle vzorníku (sv.šedá vodojem 0.04 a tm. Šedá vodojem 0.05). Typ 100% polyester.
stěny	obklad	obklad stěny s dveřmi do místnosti 0.08. navazuje na předstěnu expozice - stejný povrch! Součástí jsou dveře zalícované s obkladem	tloušťka 19mm + 20 mm podkladní rošt. Panely zavěšené na zámky , MDF+ hliníkový plech	atyp, výška panelů 2450mm, šířka dle návaznosti na expoziční předstěnu, sokl 150mm ze stejného materiálu		barva RAL 7047
stěny a strop akustika velín	akustický obklad stěn a stropu - kontaktní panely	lepeno přímo k podhledu, vytvářejí strop s hladkým vzhledem. Zkosená hrana - úzké drážky. Absorpční třída C, hrana s nátěrem	Desky 60x1200mm, tl 20mm lepené kontaktně, Povrch Akutex™	Ecophon Focus B		Dark diamond nebo Volcanic ash
pochozí lávky	kompozitní rošty		velikost oka 66x66mm, včetně nosné podkonstrukce			šedá
zábradlí pochozích lávek	atypické skleněné zábradlí	bezrámové	bezpečnostní sklo, čiré, kotvení pomocí svěrných lišt			
stropy		Klenby - otryskáno + konzervační bezbarvý nátěr		StoPrim Micro		vzorkovat
vybavení	světlovod	prostup stropní konstrukcí, atypický výrobek,exteriérová část různé výšky, dle návrhu landscape designu.	primární r = 0,55m sekundární r = 0,3m		Viditelné nadzemní konstrukční část prvku provedení (obklad) kov vysoký lesk	
POZNÁMKA: materiály a výrobky musí splňovat požadavky předepsané v těchto specifikacích, alternativy za jiné materiály / výrobky musí být odsouhlaseny architektem.						Veškeré použité

SKLADY/ ZÁZEMÍ/ GASTRO- SPECIFIKACE						
povrch / prvek	umístění	název	materiál a tech. specifikace	referenční typ	referenční obrázek	provedení / barevnost
podlahy		keramická dlažba	rozměr 600 x 600mm, tl.10 mm, povrch matný, rozměr rektifikovaný, probarvený střep, protiskluz R10, protiskluz bosou nohou B	RAKO, Extra		barva světle šedá, min. spáry, keramický řezaný sokl v. 50 mm; kamenické rohy, provedení bez lišt
stěny		keramický obklad	rozměr 200 x 200 mm, tl. 6,5 mm, povrch matný, rozměr rektifikovaný, probarvený střep	Proceram/ Lasselsberger, Rako - serie COLOR ONE, Lišty - Havos, barva bílá		barva bílá, spárovací hmota světle šedá
stěny		omyvatelná malba	otěruvzdorná omyvatelná stálobarevná výmalba matného vzhledu	Jupol Gold		výmalba provedena do výšky 2600 mm (pod podhled); omítka včetně rohových systémových lišt
stropy		podhled	zavěšený SDK hladký bezesparý podhled na kovové konstrukci, křížové, dvouúrovňové, systémové CD profily, jednoduché opláštění deskou RB (A) tl. 12,5mm, stupeň jakosti povrchu Q2, včetně penetrace dle typu malby			2x vnitřní výmalba akrylátová barva bílá
POZNÁMKA: Veškeré použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky předepsané v těchto specifikacích, alternativy za jiné materiály / výrobky musí být odsouhlaseny architektem.						

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - SPECIFIKACE							
povrch/prvek	umístění	název	popis	materiál a tech. specifikace	referenční typ	referenční obrázek	provedení / barevnost
podlaha	sociální zázemí	velkoformátová dlažba	keramika, tl. 5 mm	formát 1000x3000 mm, řezáno dle spárořezu, spárořez dle dokumentace INT, R9	Laminam, serie Calce		barva Antracite
stropy	sociální zázemí	ocelový podhled z lisovaných roštů + akustická vložka	ocelový lisovaný pororošt, v. 30mm	velikost oka 33x66mm, včetně nosné podkonstrukce	Perfolinea		surová ocel
stěny	sociální zázemí	keramický velkoformátový obklad	keramika, tl. 5 mm	formát 1000x3000 mm, řezáno dle spárořezu, spárořez dle dokumentace INT	Laminam, serie Calce		min. spáry, kamenické rohy, ukončení tmelem, barva Antracite
stěny	sociální zázemí	designová stěrka	designová pohledová stěrka, tl. 3-4mm	směs tekutých polymerů a speciálně zušlechtěného cementu. Voděodolná, mírně pružná	Cemflow LOOK / Microoverlay, Boca		šedá, v barevnosti obkladu
stěny	wc návštěvníci předsínky	obklad	nerezový obklad za umyvadlovým žlabem	materiál nerez ocel, matný povrch, lepeno stěnu			nerez ocel
stěny	wc návštěvníci předsínky	wc kabiny	dělicí příčky dělicí wc kabiny, tl. 3cm	valchromat (probarvená MDF deska), HDF	HPL Service		šedá, v barevnosti obkladu
umyvadlo	wc návštěvníci předsínky	umyvadlový žlab	nerezový mycí žlab s opláštěním, bez otvorů pro baterii	materiál nerez ocel, matný povrch, atyp vyrobený na míru	Sanela		nerez ocel
umyvadlová baterie	wc návštěvníci předsínky	nástěnná umyvadlová baterie	podomítková baterie, kruhové rozety, pevný vývod délky 204mm, páka na ovládání, skrytý perlátor	kov, povrchová úprava chrom - lesk	Ideal Standard - Mara		podomítkový díl+ díl pro dodatečnou montáž
umyvadlová baterie	wc zázemí zaměstnanců	umyvadlová baterie bez odtoku		kov, povrchová úprava chrom - lesk	Ideal Standard - Ceraplan III Slim		montáž zespodu - upevnění Easy Fix
závěsný klozet	wc návštěvníci	závěsný klozet se skrytou fixací včetně sedátka	nerezový klozet	antivandalové provedení, včetně montážní desky, s šedým sedátkem	Nerez na míru, AUZ 01		nerez AISI 304
podomítkový rám	u umyvadel	podomítkový rám pro umyvadlo, pro instalace			Ideal Standard - ProSys		před pevnou stěnu nebo do lehké SDK příčky
závěsný klozet	wc	podomítkový rám pro 120P EE pro závěsné wc, pro instalace			Ideal Standard - ProSys		před pevnou stěnu nebo do lehké SDK příčky
pisoár	wc muži, návštěvníci	nerezový pisoár, zadní vývod, včetně		nerez z AISI 304	Nerez na míru, AUZ 01		automatický splachovač

		napájecího zdroje 12V					
podomítkový rám	wc muži	podomítkový rám pisoár					před pevnou stěnu nebo do lehké SDK příčky
výlevka	úklidová místnost	úklidová výlevka s mřížkou	445 x 340 mm	keramika - barva bílá, mřížka pochromovaná	Ideal Standard - Eurovit		včetně mřížky, včetně upevňovací sady
výlevková baterie	úklidová místnost	kuchyňská baterie nástěnná	vývod 200mm	kov, povrchová úprava chrom - lesk	Ideal Standard - Alpha		
ovládací tlačítko wc	wc	ovládací deska pneumatická, duální splachování, pneu kit	230x146 mm	matný chrom	Ideal Standard - BETTER SLIM		nástěnná montáž
držák na toal. papír	wc, wc imobilní	nástěnný držák na 1 rol. toaletního papíru Jumbo 20-26 cm, zámek	123 x průměr 300 mm	matný nerez	VENCL - Medijumbo 30 CS		nástěnná montáž
hygienický koš	wc ženy, wc imobilní	nástěnný hygienický koš s odklápěcím víkem, objem 6l	102 x 230 x290 mm	matný nerez	VENCL - V006 CS		nástěnná montáž
wc souprava závěsná	wc, wcimobilní	závěsná souprava k čištění toalety	105 x 90 x 390 mm	matný nerez	VECL Effect prim - VD2313065		závěsná
zásobník na papírové ručníky	wc návštěvníci předsíňky	závěsný zásobník na papírové ručníky pro instalaci za zrcadlo, vestavěný, 500ks ručníků	120 x 298 x 360 mm	matný nerez	VENCL - Wagner WP 176		vestavěná montáž
odpadkový koš	wc návštěvníci předsíňky, wc imobilní, wc zaměstnanci	odpadkový koš nástěnný na papírové ručníky, objem 25l	155 x 355x 460 mm	matný nerez	VENCL - M 279 CS		nástěnná montáž
zásobník na hygienické sáčky	wc ženy, wc imobilní	nástěnný zásobník na hygienické sáčky	30x 97 x 145 mm	matný nerez	VENCL - Hygienic bag CS		nástěnná montáž
zrcadlo k umyvadlu	wc návštěvníci předsíňky	nástěnné zrcadlo k umyvadlu, na desce	rozměr 3450 x 800mm	zrcadlová deska bez rámu	atyp		nástěnná montáž na podkonstrukci, podsvícení LED
zrcadlo k umyvadlu	wc zaměstnanci	nástěnné zrcadlo k umyvadlu	rozměr 500 x 700mm	zrcadlová deska bez rámu	atyp		nástěnná montáž, zapuštěné v úrovni obkladu

dávko­vač tekutého mýdla deskový	wc návštěvníci předsínky	dávko­vač tekutého mýdla deskový pro instalaci pod zrcadlo, vestavěný	98 x 68 x 152,5 mm	matný nerez	VENCL - Wagner WP 174		vestavěná montáž
věšák	wc	háček jednoduchý	60 x průměr 55mm	matný nerez	VENCL (Effect, Prim)		nástěnná montáž
POZNÁMKA: Veškeré použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky předepsané v těchto specifikacích, alternativy za jiné materiály / výrobky musí být odsouhlaseny architektem.							