
















EXTERIÉR - SPECIFIKACE PRKVŮ								
povrch/ prvek	název	místnost	popis	materiál a tech. specifikace	referenční typ	referenční obrázek	provedení / barevnost	počet
koš třídící s popelníkem	EXT.3.01	exteriér	Trojité odpadkový koš pro tříděný odpad	konstrukce nerezová, zhášeč cigaret nerez. Rozměr: 985x260x260mm	MM CITE CRYSTAL typ CS330		nerez	5
stojan na kola	EXT.3.02	exteriér	stojan na kola z L profilů	konstrukce nerezová, kotvení pod dlažbu se skrytými šrouby. Rozměr 1005x600x60mm	MM CITE LOTLIMIT typ SL505		nerez	16
sochařské instalace - VODOTOTEM	EXT.3.03a	exteriér	Vychází z tvarové různorodosti nejrůznějších nádob sloužících k uchovávání, manipulování a transportování vody a jejich derivátů ve formě nejrůznějších nápojů a kapalin. Bazální naskládáním těchto objektů s charakteristickým tvaroslovím do sloupu vzniká spontánní vertikála, oslava vody a její schopnosti dávat život. Voda vytéká nepravidelně z různých děr a kohoutků, stéká po povrchu sochy jako výchozí předlohy budou použity objekty jako: sudy, barely, kanistry, nádrže, demižony, kýble, konve, zkumavky, sklenice, trychtýře, lahve, termosky, petky atd.	patinovaný bronz, předpokládána výška: 9 m, elektronicky řízené trysky	Křístof Kintera		bronz	1
			<b>POČET V RÁMCI REVIZE</b>					0
sochařské instalace - MINIFONTÁNY	EXT.3.03b	exteriér	Mají být spíš překvapením nalezeným v trávě než výrazným objektem. Nedopatřením zde nechala údržba kýblí a konev. Z ničeho nic se z obyčejných věcí stávají neobyčejné, z kýblu je malá fontána, na povrchu vodní hladiny sudu na dešťovou vodu se zjevují obrázky různých vlnových délek. Pohozená plechovka tryská vodu do závratné výšky. Nekonečný obsah lahve vyvěrá do malého jezírka. Zahradka je plná překvapení.	patinovaný bronz, elektronicky řízené různé typy trysek, rozprašovačů, čerpadel, vibrátorů atd	Křístof Kintera		bronz	5
			<b>POČET V RÁMCI REVIZE</b>					0
<b>POZNÁMKA:</b>								
Veškeré použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky předepsané v těchto specifikacích, alternativy za jiné materiály / výrobky musí být odsouhlaseny architektem.								
Prvky upravené v rámci revize								

EXTERIÉR - SPECIFIKACE POVRCHŮ							
povrch/ prvek	název	popis	materiál a tech. specifikace	referenční typ	referenční obrázek	provedení / barevnost	počet
povrch	dlažba okolí - pochozí	dlažba žulová, tryskaný povrch	formát 200x200x60mm, řezaná, lícní povrch tryskaný, větší mezera mezi prvky pro lepší vsak, pokládka na stříh	Sates Čechy		barva světle šedá	–
povrch	dlažba okolí - pojezdová	dlažba žulová, tryskaný povrch	formát 200x200x80mm, řezaná, lícní povrch tryskaný, větší mezera mezi prvky pro lepší vsak, pokládka na stříh	Sates Čechy		barva světlá šedá	–
povrch	dlažba okolí - pojezdová - dělicí pruhy parkovací místa	dlažba vápenec, tryskaný povrch	formát 100x100x80mm, řezaná, lícní povrch tryskaný, větší mezera mezi prvky pro lepší vsak, pokládka na stříh, tmavší barva	Sates Čechy		bílá	–
povrch	betonový prefabrikát	betonový prefabrikát s protiskluzným povrchem	formát 2000x500x150mm vymývaný povrch, vysoká odolnost proti ohrusu a mrázu	BETON-Těšovice, atyp		barva šedá	–
prvek	lavička na pobytovcích schodech	betonový prefabrikát s protiskluzným povrchem s dřevěným obkladem	formát 540x400x300(5000)mm, vymývaný povrch, vysoká odolnost proti ohrusu a mrázu, atyp prefabrikát + opláštění odolná terasová prkna ze dřeva Garapa, z boční strany zapuštěné osvětlení	BETON-Těšovice, atyp		přírodní dřevo, šedá barva	–
povrch	litý beton	litý beton na středové části spojující vodojemy	vymývaný povrch, vysoká odolnost proti ohrusu a mrázu. Protiskluzový povrch	...		barva šedá	–
prvky	lávky/ chodníky/cesty	ocelové lisované rošty, vyvýšené oproti terénu	nerezové, 1000x1000x30mm, velikost okna 33x11mm, včetně nosné podkonstrukce, protiskluzová úprava,	Perfolinea		nerez	–
prvky	pororost kolem strmů	ocelové lisované rošty, v úrovni přilehlé dlažby	nerezové, 1500x1500x30mm, velikost okna 33x11mm, včetně nosné podkonstrukce, protiskluzová úprava,	Perfolinea		nerez	–
<b>POZNÁMKA:</b> Veškeré použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky předepsané v těchto specifikacích, alternativy za jiné materiály / výrobky musí být odsouhlaseny architektem.							

EXTERIÉR - SPECIFIKACE OSTATNÍCH PRVKŮ							
povrch/ prvek	název	popis	materiál a tech. specifikace	referenční typ	referenční obrázek	provedení / barevnost	počet
prvky	lavička dřevo	atypická lavička	hloubka 500mm, délka různá, masivní dřevo, sokl - vyvýšený prvek na kovové konstrukci	atyp		olejovosk, přírodní barva dřeva	7ks
prvky	osvětlení	světla landscape	výmývaný povrch, vysoká odolnost proti obrusu a mrazu. Protiskluzový povrch	SIMES, IKONIC H		Aluminium grey ( RAL - bude určena )	viz projekt osvětlení
prvky	pítko	pítka landscape	půlkulatá miska z nerezavějící oceli na masivním sloupku, Povrchová úprava: opláštění i konstrukce z nerezavějící oceli. Tělo: svařenec z plechu a mísy z nerezavějící oceli. Výška cca 845 mm nad zemí.	MM CITE HYDRO 410		nerez	5ks viz projekt vodní prvky
<b>POZNÁMKA:</b> Veškeré použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky předepsané v těchto specifikacích, alternativy za jiné materiály / výrobky musí být odsouhlaseny architektem.							