akce: ČOV VINOŘ; SO 08 Rekonstrukce objektu bývalého hrubého předčištění

ČÍSLO	SCHEMA PRVKU ROZMĚR [mm]	POPIS PRVKU	OTEVÍRÁNÍ	1. NP								CELKEM
VF1		**Plastové okno** 900x1200 jednokřídlové, křídlo otvíravé a výklopné křídlo zaskleno tepelně izolačním trojsklem Uw < 0,9W/m2K Rám min. 7-komor **Akustiské vlastnosti** vážená neprůzvučnost:min. **Rw=31dB**		5	-	-	-	-	-	-	-	**5**
			Poznámka: - schema viz výkres fasád - před zadáním do výroby je třeba zaměřit rozměry st. otvoru - povrchová úprava: barva bílá - včetně vnitřních parapetních komůrkových desek - okenní olivy: standard výběr dle vzorníku - schválí investor, barva bílá									
VF2		**Kovová vrata dvoukřídlá** otevíravá, oboustranně opláštěná hladká s vloženou izolační výplní; U= 1,2W/m2K vč. obvodového rámu (zárubně) s těsněním (pro vrata s izolační výplní). Rám uchycen na roh zdi; hrubý stavební otvor 2700 x 2200 mm; zámek bezpečnostní(GK)	**P**	1	-	-	-	-	-	-	-	**1**
			L	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
			Poznámka: - schema viz výkres fasád - před zadáním do výroby je třeba zaměřit rozměry st. otvoru - povrchová úprava: barva hnědá - barvu a typ kování - standard, schválí investor									