

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

akce: ČOV VINOŘ; SO 08 Rekonstrukce obj.bývalého hrubého předčištění					
OZNAČENÍ	POPIS	MJ	POČET MJ	rezerva %	POČET MJ
K 1	Podokapní žlab půlkruhového tvaru z titanzink.plechu tl. 0,7 mm; d = 160 mm, RŠ = 330 mm, včetně háků, dilatací, čel (4ks), atd.	bm	26,0	15	29,9
K 2	Oplechování okapu u taškové krytiny z titanzink.plechu tl. 0,7 mm; RŠ = 330mm	bm	52,0	15	59,8
K 3	Odpadní potrubí kruhového průřezu z titanzink.plechu tl. 0,7mm; d = 100 mm, RŠ = 330 mm, včetně všech doplňků (zděří; kónických kotlíků - 2ks; odskoků - 2ks; horních kolen - 4ks; výtokových kolen 2 ks atd.)	bm	7,0	15	8,1
K 4	Oplechování podokenníků z titanzink.plechu tl.0,8 mm; RŠ = 330 mm, včetně všech doplňků (příponek atd.).	bm	4,5	15	5,2

- napojení oplechování na krytinu provádět dle technologických předpisů pro pokládku lepenk.krytiny a oplechování z lakovaného pozink. plechu. .

- k celkovému množství běžných metrů plechu připočítáno 15 % na prostřih.

- !!! Pozor před výrobou přeměřit skutečné rozměry !!!

Všechny prvky musí být naceněny včetně všech doplňujících prvků tak, aby byla zajištěna požadovaná funkčnost!

!!! Všechny klempířské výrobky ve styku s bitumenou krytinou budou ve směru toku vody opatřeny