







































VSTUPNÍ LOBBY, KONFERENCEČNÍ MÍSTNOST - SPECIFIKACE						
povrch / prvek	název	popis	materiál a tech. specifikace	referenční typ	referenční obrázek	provedení / barevnost
podlahy	betonová podlaha	povrch ručně kletovaný cementem na zavhlou směs + broušení + hloubková penetrace + vosk	finální povrchová úprava mat, součinitel smyk. tření dle ČSN 74 4505 a vyhlášky č. 10/2016 Sb. HMP, materiál vhodný pro podlahové vytápění			světle šedá RAL
podlahy	povlaková krytina	přírodní linoleum v rolích, tl. 2mm, šířka role 200cm		FORBO, Marmoleum, Raven		černá
stěny	štuk	jemná vápenná kletovaná omítka bez nátěru	povrchová úprava filcováním (ruční zpracování)	HASIT 162 Fein-Kalkputz		barva a povrch VZORKOVAT!
stěny	obklad	obklad stěny tvořící zábradlí schodiště	tloušťka 19mm + min 20 mm podkladní rošt. Hloubka podkonstrukce je různá dle vzdálenosti od původních konstrukcí. Panely zavěšené na zámky nebo kotveno do roštu (cca 10ks/m2 např. šroub imbusový se zápuštnou hlavou, MDF+ Plech vzhled surová ocel	atyp		barva přírodní ocel + konzervace Tempo pasta
atypická lavice + kapotáž VZT	obklad	obklad zalomení betonové stropní desky na galerii a kapotáž potrubí, vložena podlélná mřížka VZT a liniové nepřímé osvětlení	materiál: pohledové čelo a boky surová MDF (ref. Valchromat)	atyp		barva tm. šedá + OSMO bezbarvý matný olejovosk
podhled galerie a zábradlí	atypický kovový podhled	ocelový podhled z lisovaných roštů + akustická vložka V konferenčním sále bez akustické vložky/textilie.	velikost oka 66x33mm, nosná páska 30mm, včetně všech prvků kotvení do ŽB	Perfolinea		barva přírodní ocel
stropy (krov)	štuk	jemná vápenná kletovaná omítka bez nátěru	povrchová úprava filcováním (ruční zpracování)	HASIT 162 Fein-Kalkputz		barva bílá, VZORKOVAT!
stropy (krov)	akustické desky a SDK rozsah dle výkresu + sjednocený povrch omítkou na SDK i STO	v rozsahu dle akustické studie	akusticky pohltivý materiál dle specifikace v akustické studii a SDK	SDK + STO omítka STO Silent Distance A2 Board 100, Top finish		barva i struktura VZORKOVAT! Bílá, tonovat k barvě štuku svislých stěn
sloupy	ocel	protipožární nátěr				barva černá RAL
truhlářský prvek	recepční pult + gift shop	na míru vyrobený recepční pult + úložné prostory	materiál: korpus a hrany HPL lamino černá, pohledové čelo a boky surová MDF (ref. Valchromat), pracovní deska HPL lamino černá, součástí jsou průchodky a kabelový žlab po celé délce stolu	atyp		barva černá + OSMO bezbarvý matný olejovosk
truhlářský prvek	šatna - pult a skříň	na míru vyrobené úložné prostory	korpus a hrany HPL lamino, pracovní deska HPL lamino, viditelné plochy surová MDF	atyp, MDF ref. Valchromat		
vybavení	závěsy + kolejnice	vestavěná kolejnice do podhledu vč el. pohonu, látka typu blackout	Závěsová kolejnička U profil, průjezdná, včetně el. Motoru (IP30), včetně ripple pásků a jezdců, včetně háčků šnekových (černá), povrch lak, barva RAL mat dle podhledu (viz interiér), vč. ovládacího systému. Dodávka vč. závěsů Rozměr: na výšku v prostoru, délka - obvod místnosti, skutečná šíře dle vyvzorkovaného řešení.	kolejnice a motor Somfy - Irismo 45 Wire free RTS (černá), látka gramáž min 300g/m2 (akustika)		černá RAL
vybavení	stínění světlíků	Motorem ovládané roletové stínění (230 V). Uložení přiznané. Postraní vedení rolety ocelový kabel s plastovou povrchovou úpravou, spodní hliníkový profil rolety a konzolové kotvení v barvě RAL xxxx. Kompozitní tkanina rolety	šířka dle okenního otvoru	roleta: Roller blind EOS 500 M tkanina: Glare SunScreen Panama Pro	Viditelné konstrukční prvky provedené (barva RAL bílá). Tkanina rolety poloprůhledná	RAL bílá

vybavení	čistící zóna	vnitřní čistící zóna II. A III. Stupně	rohož z antistatického polyamidového vlákna, osazena v hliníkovém zapuštěném rámu, v úrovni s stěrkou, protiskluzná, rozebíratelná	Gapa Ceanwell Atrium		šedá/ černá
svítidla	designové svítidlo					
POZNÁMKA: materiály a výrobky musí splňovat požadavky předepsané v těchto specifikacích, alternativy za jiné materiály / výrobky musí být odsouhlaseny architektem.						Veškeré použité

ZÁZEMÍ KONFERENCEČNÍHO SÁLU - SPECIFIKACE						
povrch / prvek	název	popis	materiál a tech. specifikace	referenční typ	referenční obrázek	provedení / barevnost
podlahy	betonová podlaha	povrch ručně kletovaný cementem na zavhlou směs + broušení + hloubková penetrace + vosk	finální povrchová úprava mat, součinitel smyk. tření dle ČSN 74 4505 a vyhlášky č. 10/2016 Sb. HMP, materiál vhodný pro podlahové vytápění			světle šedá RAL
stěny	štuk	jemná vápenná kletovaná omítka bez nátěru	povrchová úprava filcováním (ruční zpracování)	HASIT 162 Fein-Kalkputz		barva i struktura VZORKOVAT! bílá
stěny	obklad vestaveb	obklad stěn barového pultu a vloženého zázemí	tloušťka 19mm + 20 mm podkladní rošt. Panely zavěšené na zámky nebo kotveno do roštu (cca 10ks/m2 např. šroub imbusový se zápusťnou hlavou. MDF+ Plech vzhled surová ocel	atyp		barva přírodní ocel + konzervace Tempo pasta
příčky	dělicí prosklená stěna	interiérová rámová prosklená příčka industriálního vzhledu, horizontální i vertikální členění.	4 moduly , černé rámy RAL 7021, čiré zasklení, posuvné dveře, svislé černé madlo	Dorsis DIGERO		čiré sklo, rámy RAL 7021
stropy (salonek)	plechový podhled	ocelový podhled z lisovaných roštů + akustická vložka	velikost oka 66x33mm, včetně nosné podkonstrukce	Perfolinea		surová ocel + pastování
stropy (krov)	akustické desky a SDK rozsah dle výkresu + sjednocený povrch omítkou na SDK i STO	v rozsahu dle akustické studie	akusticky pohltivý materiál dle specifikace v akustické studii a SDK	sdk + STO omítka STO Silent Distance A2 Board 100, Top finish		barva i struktura VZORKOVAT! Bílá, tonovat k barvě štuku svislých stěn
truhlářský prvek	BAR	na míru vyrobený barový pult a skříně	materiál: korpus a hrany HPL lamino černá, pohledové čelo a boky MDF+ Plech vzhled surová ocel, barová deska MDF + potaženo cínovým plechem (umělecký pasíř) + tmavá patina	atyp	 	barva přírodní ocel + konzervace Tempo pasta
truhlářský prvek	salonek	na míru vyrobené parapety a skříně	materiál: korpus a hrany HPL lamino černá, pohledové čelo a boky surová MDF (ref. Valchromat)	atyp		barva tm. šedá + OSMO bezbarvý matný olejovosk
zábradlí	ocelový rošt	ocelové zábradlí z lisovaných roštů	velikost oka 66x33mm,nosná pásy 30mm, včetně kotvicích prvků	Perfolinea		barva přírodní ocel
vybavení	závěsy + kolejnice	kolejnice vykonzolovaná ze zdi el. pohonu, látka dle vybraného vzorku	Závěsová kolejnička U profil, průjezdná, včetně el. Motoru (IP30), včetně ripple pásků a jezdců, včetně háčků šnekových (černá), povrch lak, barva RAL vzorkovat, dle pohledu nebo stěny (viz interiéř), vč. ovládacího systému. Dodávka vč. závěsů Rozměr: na výšku v prostoru, délka - obvod místnosti, skutečná šíře dle vyvzorkovaného řazení.	ref. kolejnice a motor Somfy - Irismo 45 Wire free RTS , látka gramáž min 300g/m2 (akustika)		RAL dle navazujícího povrchu VZORKOVAT !
svítidla	designové svítidlo	zavěšené skleněné kruhové svítidlo	průměr světla 160 mm	BOMMA Lens		
POZNÁMKA: musí splňovat požadavky předepsané v těchto specifikacích, alternativy za jiné materiály / výrobky musí být odsouhlaseny architektem.						Veškeré použité materiály a výrobky








VĚŽ (2-5NP) - SPECIFIKACE						
povrch/ prvek	název	popis	materiál a tech. specifikace	referenční typ	referenční obrázek	provedení / barevnost
podlahy	designová stěrka	bezesparý lité samonivelační potěr + pohledová cementová stěrka	finální povrchová úprava mat, součinitel smyk. tření dle ČSN 74 4505 a vyhlášky č. 10/2016 Sb. HMP, vhodné pro podlahové vytápění	Cemflow LOOK / Microverlay, Boca		světle šedá (betonový vzhled)
podlahy	dlažba	stávající cementová dlažba na podestách a mezipodestách schodiště, repase nebo replika	rozměr šachovice - černá a šedá 315x315mm a bordura 235 x 320mm , čern, tl. 28mm	Archtiles Demosaica Cement Tiles		impregnace pro snadnou údržbu
schody	kamenné stupně	stávající kamenné stupně, repase				impregnace pro snadnou údržbu
zábradlí	litinové zábradlí + dřevěné madlo	stávající, repase	nový nátěr + repase (nové) dřevěné zábradelní madlo			RAL xxxx
vestavěné schody vč. zábradlí 5NP	ocelová konstrukce	nášlapná vrstva schodišťových stupňů a podest -pororošt, obklad zábradlí ocelový plech	jednotlivé prvky viz statická část. zábradlí - Plech vzhled surová ocel	atyp		barva přírodní ocel + konzervace Tempo pasta
stěny / stopy	štuk	jemná vápenná kletovaná omítka bez nátěru	povrchová úprava filcováním (ruční zpracování)	HASIT 162 Fein-Kalkputz		barva bílá
truhlářský prvek	kryty otopných těles a desky parapetů (v 2.NP a 3NP i vč. okenice)	na míru vyrobené obklady a parapetní desky s	smrková spárovka 28mm, průběžná lamela fix, A/B, profilovaná hrana dle stávajícího parapetu, polyuretanový krycí lak			barva bílá RAL 1013
dělicí zástěny	textilní transparentní stěny v expozici	na míru vyrobené zástěny, rozměr dle výkresu	kolejnice (obloukový tvar) látka napnuta bez řasení, nasvícení LED kotvena do samostatné lišty kotvení na lankách do stropu odsazení od podlahy 5cm dole výztuha spodního lemu			barva bílá (látka blíží se RAL 1013)
svítidla	designové svítidlo	zavěšená kruhová lišta /svítidlo, měnitelné a posuvné světelné zdroje	průměr světla 2000mm	Delta light SUPERLOOP		barva bílá RAL 1013
POZNÁMKA: musí splňovat požadavky předepsané v těchto specifikacích, alternativy za jiné materiály / výrobky musí být odsouhlaseny architektem.						Veškeré použité materiály a výrobky




SKLADY/ ZÁZEMÍ/ GASTRO- SPECIFIKACE						
povrch / prvek	umístění	název	materiál a tech. specifikace	referenční typ	referenční obrázek	provedení / barevnost
podlahy		keramická dlažba	rozměr 600 x 600mm, tl.10 mm, povrch matný, rozměr rektifikovaný, probarvený střep, protiskluz R10, protiskluz bosou nohou B	RAKO, Extra		barva světle šedá, min. spáry, keramický řezaný sokl v. 50 mm; kamenické rohy, provedení bez lišt
stěny		keramický obklad	rozměr 200 x 200 mm, tl. 6,5 mm, povrch matný, rozměr rektifikovaný, probarvený střep	Proceram/ Lasselsberger, Rako - serie COLOR ONE, Lišty - Havos, barva bílá		barva bílá, spárovací hmota světle šedá
stěny		omyvatelná malba	otěruvzdorná omyvatelná stálobarevná výmalba matného vzhledu	Jupol Gold		výmalba provedena do výšky 2600 mm (pod podhled); omítka včetně rohových systémových lišt
stropy		podhled	zavěšený SDK hladký bezesparý podhled na kovové konstrukci, křížové, dvouúrovňové, systémové CD profily, jednoduché opláštění deskou RB (A) tl. 12,5mm, stupeň jakosti povrchu Q2, včetně penetrace dle typu malby			2x vnitřní výmalba akrylátová barva bílá
vybavení	kuchyňka	vestavěný truhlářský prvek	rozměr 2650 x 600 x 800 mm, korpus: LTD desky v bílé barvě s ABS hranou, pracovní deska MDF v šedé barvě, zadní obkládová LTD deska v šedé barvě	atyp		barva bílá
vybavení	šatna	sestava šatních skříněk	kovová šatní skříň na soklu v. 40mm, 2100 x 300 x 500 mm, jednodvěřová, svařovaná, povrchová úprava práškovou barvou RAL, uzamykací	Technobank, Alsin		světle šedá TAL 7036
POZNÁMKA: Veškeré použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky předepsané v těchto specifikacích, alternativy za jiné materiály / výrobky musí být odsouhlaseny architektem.						

SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ - SPECIFIKACE							
povrch/prvek	umístění	název	popis	materiál a tech. specifikace	referenční typ	referenční obrázek	provedení / barevnost
podlaha	sociální zázemí	velkoformátová dlažba	keramika, tl. 5 mm	formát 1000x3000 mm, řezáno dle spárořezu, spárořez dle dokumentace INT, R9	Laminam, serie Calce		barva Antracite
stropy	sociální zázemí	ocelový podhled z lisovaných roštů + akustická vložka	ocelový lisovaný pororošt, v. 30mm	velikost oka 33x66mm, včetně nosné podkonstrukce	Perfolinea		surová ocel
stěny	sociální zázemí	keramický velkoformátový obklad	keramika, tl. 5 mm	formát 1000x3000 mm, řezáno dle spárořezu, spárořez dle dokumentace INT	Laminam, serie Calce		min. spáry, kamenické rohy, ukončení tmelem, barva Antracite
stěny	sociální zázemí	designová stěrka	designová pohledová stěrka, tl. 3-4mm	směs tekutých polymerů a speciálně zušlechtěného cementu. Voděodolná, mírně pružná	Cemflow LOOK / Microoverlay, Boca		šedá, v barevnosti obkladu
stěny	wc návštěvníci předsínky	obklad	nerezový obklad za umyvadlovým žlabem	materiál nerez ocel, matný povrch, lepeno stěnu			nerez ocel
stěny	wc návštěvníci předsínky	wc kabiny	dělicí příčky dělicí wc kabiny, tl. 3cm	valchromat (probarvená MDF deska), HDF	HPL Service		šedá, v barevnosti obkladu
umyvadlo	wc návštěvníci předsínky	umyvadlový žlab	nerezový mycí žlab s opláštěním, bez otvorů pro baterii	materiál nerez ocel, matný povrch, atyp vyrobený na míru	Sanela		nerez ocel
umyvadlová baterie	wc návštěvníci předsínky	nástěnná umyvadlová baterie	podomítková baterie, kruhové rozety, pevný vývod délky 204mm, páka na ovládání, skrytý perlátor	kov, povrchová úprava chrom - lesk	Ideal Standard - Mara		podomítkový díl+ díl pro dodatečnou montáž
umyvadlo nástěnné	wc zázemí zaměstnanců	nástěnné umyvadlo s otvorem pro baterii	500 x 430x 170 mm	keramika - barva bílá	Ideal Standard - Strada II		vč. sifonu, a závěsných elementů
umyvadlová baterie	wc zázemí zaměstnanců	umyvadlová baterie bez odtoku		kov, povrchová úprava chrom - lesk	Ideal Standard - Ceraplan III Slim		montáž zespodu - upevnění Easy Fix
závěsný klozet	wc návštěvníci	závěsný klozet se skrytou fixací včetně sedátka	nerezový klozet	antivandalové provedení, včetně montážní desky, s šedým sedátkem	Nerez na míru, AUZ 01		nerez AISI 304
závěsný klozet	wc zázemí zaměstnanců	závěsný klozet se skrytou fixací	technologie Aquablade	keramika - barva bílá	Ideal Standard - TESI		skryté upevnění, hluboké splachování + klozetové sedátko (ultra ploché)

podomítkový rám	u umyvadel	podomítkový rám pro umyvadlo, pro instalace			Ideal Standard - ProSys		před pevnou stěnu nebo do lehké SDK příčky
závěsný klozet	wc	podomítkový rám pro 120P EE pro závěsné wc, pro instalace			Ideal Standard - ProSys		před pevnou stěnu nebo do lehké SDK příčky
pisoár	wc muži, návštěvníci	nerezový pisoár, zadní vývod, včetně napájecího zdroje 12V		nerez z AISI 304	Nerez na míru, AUZ 01		automatický splachovač
podomítkový rám	wc muži	podomítkový rám pisoár					před pevnou stěnu nebo do lehké SDK příčky
výlevka	úklidová místnost	úklidová výlevka s mřížkou	445 x 340 mm	keramika - barva bílá, mřížka pochromovaná	Ideal Standard - Eurovit		včetně mřížky, včetně upevňovací sady
výlevková baterie	úklidová místnost	kuchyňská baterie nástěnná	vývod 200mm	kov, povrchová úprava chrom - lesk	Ideal Standard - Aplha		
umyvadlo pro tělesně postižené	wc imobilní	umyvadlo pro tělesně postižené 60cm	š. 600 mm	keramika - barva bílá	Ideal Standard - Contour 21		s přepadem, s jedním otvorem pro baterii
podomítkový rám	wc imobilní	podomítkový rám pro invalidní umyvadlo			Ideal Standard - ProSys		před pevnou stěnu nebo do lehké SDK příčky
baterie k umyvadlu pro tělesně postižené	wc imobilní 2.NP -8.NP	umyvadlová baterie s odtokovou garniturou s prodlouženou ovládací pákou v délce 140 mm		kov, povrchová úprava lesklá chrom	Ideal Standard - Ceraplan III s prodlouženou pákou (medical)		
klozet pro tělesně postižené	wc imobilní	závěsný klozet s prodlouženou délkou		keramika - barva bílá	Ideal Standard - Conect Freedom Plus 6		hluboké splachování + klozetové sedátko
ovládací tlačítko wc	wc	ovládací deska pneumatická, duální splachování, pneu kit	230x146 mm	nerez	Ideal Standard - BETTER SLIM		nástěnná montáž
pneumatické ovládání wc	wc imobilní	pneumatické ovládací tlačítko pro oddálené splachování invalidní WC	průměr 48mm	matný chrom	Ideal Standard - Septa XS P1		nástěnná montáž

držák na toal. papír	wc, wc imobilní	nástěnný držák na 1 rol. toaletního papíru Jumbo 20-26 cm, zámek	123 x průměr 300 mm	matný nerez	VENCL - Medijumbo 30 CS		nástěnná montáž
hygienický koš	wc ženy, wc imobilní	nástěnný hygienický koš s odklápěcím víkem, objem 6l	102 x 230 x290 mm	matný nerez	VENCL - V006 CS		nástěnná montáž
wc souprava závěsná	wc, wcimobilní	závěsná souprava k čištění toalety	105 x 90 x 390 mm	matný nerez	VECL Effect prim - VD2313065		závěsná
zásobník na papírové ručníky	wc návštěvníci předsínky	závěsný zásobník na papírové ručníky pro instalaci za zrcadlo, vestavěný, 500ks ručníků	120 x 298 x 360 mm	matný nerez	VENCL - Wagner WP 176		vestavěná montáž
zásobník na papírové ručníky	wc imobilní, wc zaměstnanci	závěsný zásobník na papírové ručníky, 600 ks skládaných ručníků, zámek	133 x 275 x 330 mm	matný nerez	VENCL - MEDIBOX CS		nástěnná montáž
odpadkový koš	wc návštěvníci předsínky, wc imobilní, wc zaměstnanci	odpadkový koš nástěnný na papírové ručníky, objem 25l	155 x 355x 460 mm	matný nerez	VENCL - M 279 CS		nástěnná montáž
zásobník na hygienické sáčky	wc ženy, wc imobilní	nástěnný zásobník na hygienické sáčky	30x 97 x 145 mm	matný nerez	VENCL - Hygienic bag CS		nástěnná montáž
sprchová vanička	zázemí zaměstnanců 1.NP	sprchová vanička	littý mramor - barva bílá	1000 x 800 mm	Ideal Standard - Simplicity Stone		viz část ZTI
pivotové dveře do sprchy	zázemí zaměstnanců 1.NP	pivotové dveře do sprchy s rámem, z čirého bezpečnostního skla (8 mm), dveře se otevírají směrem ven pod úhlem 90.		1000 x 1900 mm	Ideal Standard - Synergy		sklo s povrchovou úpravou Ideal Clean, rám, profily a madla v provedení - lesklá stříbrná
sprchová baterie	zázemí zaměstnanců 1.NP	kovová rozeta, kovová ovládací páka	povrchová úprava chrom - lesk	DN 15	Ideal Standard - Cera Plan III		viz část ZTI
podomítkový díl	zázemí zaměstnanců 1.NP	univerzální podomítkový díl pro sprchové baterie	povrchová úprava chrom - lesk	Ø148 mm	Ideal Standard - EASY - Boxx, díl 1		viz část ZTI
hlavová sprcha	zázemí zaměstnanců 1.NP	speciální hlavová sprcha, omezovač průtoku	kov, povrchová úprava chrom - lesk	délka 110 mm	Ideal Standard - antivandal		viz část ZTI

zrcadlo k umyvadlu	wc návštěvníci předsínky	nástěnné zrcadlo k umyvadlu, na desce	rozměr 3450 x 800mm	zrcadlová deska bez rámu	atyp		nástěnná montáž na podkonstrukci, podsvícení LED
zrcadlo k umyvadlu	wc zaměstnanci	nástěnné zrcadlo k umyvadlu	rozměr 500 x 700mm	zrcadlová deska bez rámu	atyp		nástěnná montáž, zapuštěné v úrovni obkladu
sklopné zrcadlo	wc imobilní	nástěnné sklopné zrcadlo k umyvadlu (invalida)	500 x 700 mm	sklopné zrcadlo	VENCL VEP0300CS		nástěnná montáž
dávkovač tekutého mýdla nástěnný	wc imobilní, wc zaměstnanci	dávkovač pěnového mýdla nástěnný	130 x 121 x 208 mm	matný nerez	VENCL - Medigel 111 CS		nástěnná montáž
dávkovač tekutého mýdla deskový	wc návštěvníci předsínky	dávkovač tekutého mýdla deskový pro instalaci pod zrcadlo, vestavěný	98 x 68 x 152,5 mm	matný nerez	VENCL - Wagner WP 174		vestavěná montáž
polička k umyvadlu	wc imobilní	nástěnná polička k umyvadlu	161 x 525 x 52 mm	nerez	VENCL 720 C		nástěnná montáž
opěrné madlo	wc imobilní	Opěrné madlo 60 cm	délka 600 mm	nerez	Ideal Standard - Contour 21		nástěnná montáž
sklopné madlo	wc imobilní	Sklopné madlo 80 G4	délka 848 mm	nerez	Ideal Standard - Contour 21		nástěnná montáž
věšák	wc, wc imobilní	háček jednoduchý	60 x průměr 55mm	matný nerez	VENCL (Effect, Prim)		nástěnná montáž
POZNÁMKA: Veškeré použité materiály a výrobky musí splňovat požadavky předepsané v těchto specifikacích, alternativy za jiné materiály / výrobky musí být odsouhlaseny architektem.							

KANCELÁŘE / VELÍN - SPECIFIKACE						
povrch/ prvek	název	popis	materiál a tech. specifikace	referenční typ	referenční obrázek	provedení / barevnost
podlahy	povlaková krytina	přírodní linoleum v rolích, tl. 2mm, šířka role 200cm		Marmoleum Forbo Raven		černá
stropy	plechový podhled	ocelový podhled z lisovaných roštů + akustická vložka	velikost oka 66x33mm, včetně nosné podkonstrukce	Perfolinea		surová ocel + pastování
stěny	malba	vnitřní akrylátová malba	včetně penetrace dle typu malby			2x vnitřní výmalba akrylátová barva dle architekta
truhlářský prvek	čajová kuchyňka, kapotáž topení + parapetní deska	na míru vyrobená čajová kuchyňka vč. Dřezu a vestavěné lednice, parapety, skříně	materiál: korpus a hrany HPL lamino černá, pohledové čelo a boky surová MDF (ref. Valchromat)	atyp		barva tm. šedá + OSMO bezbarvý matný olejovosk
POZNÁMKA: výrobky musí splňovat požadavky předepsané v těchto specifikacích, alternativy za jiné materiály / výrobky musí být odsouhlaseny architektem.						Veškeré použité materiály a