

TABULKA INTERIÉROVÝCH PRVKŮ ozn. TR/XX																			
Označení	Rozměry [mm]	Popis	Výkres	počet kusů										Materiál, povrchová úprava	Jednotka	Výměra	Hmotnost celkem [kg]	Poznámka	
				Sit.	LandSc.	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	5.NP	STŘ.	Celkem						
TR.x.01	-	Oplechování hřebene střech (opl. větrací hlavice)	DET.24	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	15,3	-	ks		Podkladní strukturovaná rohož Delta trela tl. 8mm + dřevěné bednění tl. 15mm + Cu příponky. Spoj oplechování stojatou drážkou s těsněním dle typového detailu výrobce plechu.		
TR.x.02	-	Krycí mřížka proti hmyzu u oplechování hřebene střech	DET.24	-	-	-	-	-	-	-	-	30,5	30,5	-	ks		Spoj přesahem, min 20mm (dle způsobu kotvení)		
TR.x.03	-	Oplechování čela mansardového zlomu u sklonu střechy 36° a 64° vč. oblé římsy r=15mm	DET.26	-	-	-	-	-	-	-	-	94,3	94,3	-	ks		Podkladní strukturovaná rohož Delta trela tl. 8mm + dřevěné bednění tl. 15mm + Cu příponky. Spoj oplechování stojatou drážkou s těsněním dle typového detailu výrobce plechu.		
TR.x.04	-	Krycí mřížka proti hmyzu u oplechování střešní mansardy	DET.26	-	-	-	-	-	-	-	-	188,6	188,6	-	ks		Spoj přesahem, min 20mm (dle způsobu kotvení)		
POZNÁMKY: Veškeré rozměry jsou pouze orientační a je nutné je ověřit na stavbě! Finální barevnost, povrchové úpravy apod. bude vyzorkována dodavatelem a předložena architektu ke schválení!																			